

NOFISOL® 33-LP Standard dB

NOFISOL® 33-LP Standard is een geluidschot specifiek ontwikkeld voor het dichtzetten van het plenum boven lichte scheidingswanden en onder verhoogde vloeren. Door toepassing van het NOFISOL® 33-LP Standard dB geluidschot wordt de totale overlangsgeluidisolatie van een constructie verbeterd.

Technische Data

Lengte basiselement : 1200 mm
 Hoogte basiselement : 600 / 1000 mm, overige maten tot 2000 mm in overleg⁽¹⁾
 Dikte basiselement : 60 mm



Geluidisolatie

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1k Hz	2k Hz	4k Hz
	10.3	22.1	30.6	36.7	38.9	44.8
1/3 oct.	11.3	26.9	33.0	30.1	41.5	47.2
	15.9	29.1	35.3	28.1	42.7	51.2
1/1 oct.	11.9	24.8	32.6	30.4	40.7	47.0

Geluidisolatie: $R_w(C;Ctr) = 33 (-3,-8)$ dB ISO 717-1:1996

Brandwerendheid⁽¹⁾ bij beoordeling volgens Europese criteria

- Integriteit (E) : tot E 120
- Thermische Isolatie (EI) : tot EI 30
- Warmtestraling (W) : tot EW 120

Weerstand tegen rookdoorgang : 202 minuten op basis van NEN 6075:2011
 Rookdoorlatendheid : Sm op basis van NEN 6075:2011


Eurobrandklasse : A2-s1,d0

Sustainability

VOC Emission : Class A+
 Cradle to Cradle Certified™ : Silver Level
 LEED Credits : LEED Material Ingredient Disclosure Credit Eligible
 : LEED Material Ingredient Optimization Credit Eligible

Verpakking

Op herbruikbare blokpallets voorzien van gerecyclede hoekbeschermers en wikkelfolie.



⁽¹⁾ Voor details met betrekking tot het toepassingsgebied, de bijbehorende beperkingen, begrenzings c.q. aansluitingen verwijzen wij naar het Peutz Expert Judgement YA 1525-1 c.q. verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Dit productblad is samengesteld op basis van zowel de huidige stand der techniek als de huidige wet- en regelgeving. Daar zowel wet- en regelgeving als de stand der techniek onderhevig is aan veranderingen is ook dit productblad onderhevig aan veranderingen. Het verdient dan ook aanbeveling om ten alle tijden te controleren of u in het bezit bent van de laatste courante uitgave van dit productblad. Dit productblad is o.a. gebaseerd op Peutz rapporten A 1859-3-RA en YA 1525-6-RA. Aan dit productblad kunnen generlei rechten of plichten worden ontleend.

NoFisol Europe BV
 Everdenberg 9-d
 4902 TT Oosterhout

Postbus 4042
 4900 CA Oosterhout

+31 (0)162 431 231
 europe@nofisol.com
 www.nofisol.com

KvK : 20124896
 BTW nr : NL8156.99.761.B01
 IBAN : NL46 RABO 0106 2819 33

